



Specificaties Ledvance Downlight Slim
Alu Wit 16W 1600lm 90D - 830 Warm
Wit | Zaagmaat 175IP44

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 255024 |
| EAN | 4099854441813 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | DL SLIM ALU D175 V 16W MS 840 WT LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kantelbaar | Nee |
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 2x18 |
| Watt | 16 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 830 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Gradenbundel (graden) | 90 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1600 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 100 |
| Powerfactor | >0.90 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 23 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking | Opaal |
| Type product | LED Downlights |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| Zaagmaat (mm) | 175 |
| IP-Waarde | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 40 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Armatuur Aansluiting | PI (Insteekaansluiting) |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 23 |
| Diameter (mm) | 187 |

Sensor Informatie

Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren