



**Specificaties Philips LED Breedstraler ClearFlood BVP650 Aluminium 286W 37270lm 70x21D - 740 Koel Wit | IP66 - Asymmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer              | 231098                         |
| EAN                        | 8718699128883                  |
| Merk                       | Philips                        |
| Fabrikantnaam              | BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                         |
| Levensduur (uur)           | 100000                         |

## Technische Informatie

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd |
| Watt                         | 286              |
| Vervangt (Watt)              | 200              |
| Netspanning (Volt)           | 220-240          |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar     |
| Kleurcode                    | 740 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)           | 70-79            |
| Lichtkleur                   | Wit              |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur     |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 37270            |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 130              |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 70x21             |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| EOC8                        | 12888300                            |
| Montage                     | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting        | PI (3-polige Insteekaansluiting)    |
| Lichtdistributie            | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                   | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)    | IK09 - 10 Joule                     |
| Kleur Armatuur              | Grijs                               |
| Behuizing                   | Aluminium                           |
| Kleur behuizing             | Grijs                               |
| Geschikt voor Buitengebruik | Ja                                  |
| Product Serie               | ClearFlood                          |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 562 |
| Breedte (mm) | 580 |
| Hoogte (mm)  | 95  |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

